Klean-Strip®

AIRCRAFT®

PAINT REMOVER

REMOVEDOR DE PINTURA

FAST ACTING

- **Strips to Bare Metal in 15 Minutes**
  Disuelve en metal desnudo en 15 minutos
- **Works on Vertical Surfaces**
  Para superficies verticales
- **VOC Compliant**
  Cumple con VOC

DO NOT USE TO STRIP BATHTUBS OR OTHER PARTS DESIGNED FOR BATHING

DANGER! INHALATION OF VAPOR VERY HARMFUL, VAPOR CAN KILL YOU IN ENCLOSED AREAS. ☠ POISON. FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. MAY BE FATAL OR CAUSE BLINDNESS IF SWALLOWED. EYE AND SKIN IRRITANT.

Read entire label prior to purchase, use or storage.

PELIGRO! INHALACIÓN DE VAPOR MUY NOCIVO. EL VAPOR PUEDE MATARTE EN ÁREAS CERRADAS. ☠ VENENO. INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO ESPONTÁNEO O INCENDIARSE EXPLOSIVAMENTE. PUEDE SER LETAL O CAUSAR CEGUERA SI SE INGIERE. IRRITANTE DE LA PIEL Y LOS OJOS. *Lea toda la etiqueta antes de comprar, usar o almacenar este producto.*

NET WEIGHT | 8 OZ (510 g)

WARNING: Contains Methylene Chloride. **INHALATION OF VAPOR CAN KILL YOU. DO NOT USE IN ENCLOSED AREAS** such as basements, bathrooms or closets. **SYMPTOMS MAY NOT BE NOTICEABLE.** Avoid Contact with eyes or skin, as severe irritation can occur.

SAFETY DIRECTIONS: USE OUTDOORS IN AN OPEN AREA. It is dangerous to use this product indoors. If you must use indoors, cross-ventilate work area by opening all windows and doors and circulating fresh air through the work area to reduce vapor accumulation. Always wear chemical-splash goggles and chemical-resistant gloves when handling this product. A dust mask does not provide protection against the vapors.
DANGER! FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME, AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off all stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Do not smoke. Keep away from electrical outlets and switches. Beware of static electricity generated by synthetic clothing and other sources. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS.** Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms and small, enclosed areas. If using indoors, open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area. If strong odor is noticed or you experience any dizziness – STOP – ventilation is inadequate. Leave area immediately. **IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT.** A dust mask does not provide protection against vapors.

DANGER! ☠ POISON. MAY BE FATAL OR CAUSE BLINDNESS IF SWALLOWED. EYE & SKIN IRRITANT. Avoid breathing of vapors or mist and contact with skin, eyes and clothing. Contains Methanol, Methylene Chloride and Hydrocarbon Propellant.

Methylene Chloride has been shown to cause cancer in laboratory animals. Reports have associated repeated and prolonged over-exposure to solvents with neurological and other physiological damage. The risk to your health depends on the level and duration of exposure. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Avoid breathing vapors or mist and contact with skin, eyes, and clothing. Do not drink.

DANGER! CONTENTS UNDER PRESSURE. Do not puncture or incinerate. Do not store at or expose to temperatures above 120°F. Exposure to heat or prolonged exposure to sun can cause bursting.

FIRST AID: • INHALATION: First move person to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. Call 911, or Poison Control Center (1-800-222-1222), or emergency room. **• EYE EXPOSURE:** Immediately flush affected eye(s) with water. Call 911, or Poison Control Center (1-800-222-1222), or emergency room, as soon as possible. **• SKIN EXPOSURE:** Immediately wash skin with soap and water. Avoid spreading material on unaffected skin. Remove contaminated clothing and shoes, and thoroughly clean before reuse. Contact medical professional for advice. **• IF SWALLOWED:** IMMEDIATELY call 911, or Poison Control Center (1-800-222-1222), or emergency room. Do NOT induce vomiting, unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth to an unconscious person.

IMPORTANT Carefully read all instructions on the Technical Data Sheet and cautions on the SDS before use. Protect hands with solvent-resistant gloves and eyes with chemical splash goggles.

DIRECTIONS FOR USE: 1. Mask seams and trim openings. This will prevent bleed-back stripping of new finish. **2.** Shake well. Hold can in an upright position and point arrow on top of button away from you. Spray at a distance of approximately 8" to 12" from surface. To avoid sagging on vertical surfaces, use a back and forth motion to apply a generous, even coat. **3.** Allow remover to work until finish is blistered or softened completely, generally within 15 - 30 minutes. **4.** Remove paint with a flexible plastic scraper then wipe with a damp cloth to remove any residue. Allow surface to dry before applying new finish. Prime metal as soon as possible to prevent flash rust. **Note:** This product may not be compatible with all surfaces and all conditions surrounding application. Before applying to any surface, always test product in a small, inconspicuous area to ensure no damage will result. Not recommended for use on fiberglass, plastics, or any other synthetic surfaces. For best results, apply at temperatures between 65°F and 90°F, and avoid direct sunlight or strong breezes.

IMPORTANT: Do not use for stripping floors or any place where a flammable remover might be hazardous. Protect surrounding areas with a heavy plastic drop cloth. Do not use on linoleum, plastic, rubber, asphalt tile, fiberglass or other synthetics. Use over a small area because health and safety risks will increase dramatically when used over large areas. If applying to a vertical surface, begin at the bottom and work up because vapors can accumulate near the floor. **CLEAN UP:** The work area and tools can be cleaned up with soap and water. Wash arms and hands with cold water and soap.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including Methylene Chloride, which is known to the state of California to cause cancer, and Methanol, which is known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov.

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN.

DO NOT USE ON AIRCRAFT
Intended for use on automotive surfaces.
Product Category: Paint Remover
MAX VOC: 50% by weight

For assistance with your project:
call the Barr Help Line: **1-800-398-3892**
Monday thru Friday 8:00 A.M. - 4:30 P.M. CT
www.kleanstripauto.com

Product Number: **EAR322**
©2013. W.M. Barr & Co., Inc.
All rights reserved
Memphis, TN 38113
C1247

DO NOT USE TO STRIP BATHTUBS OR OTHER PARTS DESIGNED FOR BATHING

0 30192132994

ADVERTENCIA: Contiene cloruro de metileno. **LA INHALACIÓN DEL VAPOR PUEDE MATARTE. NO USE EN ÁREAS CERRADAS** tales como sótanos, baños o armarios. **LOS SÍNTOMAS PUEDEN NO SER NOTABLES.** Evite el contacto con los ojos o la piel, ya que puede producirse una irritación grave.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: USE AL AIRE LIBRE EN UN ÁREA ABIERTA. Es peligroso usar este producto en interiores. Si debe usarse en el interior, ventile el área de trabajo abriendo todas las ventanas y puertas y para que circule aire fresco a través del área de trabajo para reducir la acumulación de vapor. Siempre use gafas de protección contra salpicaduras de sustancias químicas y guantes resistentes a los productos químicos cuando maneje este producto.Una máscara antipolvo no brinda protección contra los vapores.

¡PELIGRO! INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO INSTANTÁNEO O INCENDIO EXPLOSIVO. MANTÉNGASE FUERA DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y TODAS LAS DEMÁS FUENTES DE IGNICIÓN. Apague todas las llamas y luces piloto, y apague todas las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que todos los vapores se hayan ido. No fume. Mantener alejado de enchufes eléctricos e interruptores. Tenga cuidado con la electricidad estática generada por la ropa sintética y otras fuentes. **ÚSELO ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA EXISTENCIA DE VAPORES.** No lo use en áreas donde los vapores se puedan acumular y concentrar, como sótanos, baños y áreas pequeñas y cerradas. Si lo usa en el interior, abra todas las ventanas y puertas y mantenga una ventilación cruzada de aire fresco en movimiento en el área de trabajo. Si se nota un fuerte olor o si experimenta mareos - DETÉNGASE: la ventilación es inadecuada. Salga del área inmediatamente. **SI EL ÁREA DE TRABAJO NO ESTÁ BIEN VENTILADA, NO USE ESTE PRODUCTO.** Una máscara antipolvo no brinda protección contra los vapores.

¡PELIGRO! ☠ VENENO. PUEDE SER FATAL O CAUSAR CEGUERA EN CASO DE INGESTIÓN. IRRITANTE PARA LOS OJOS Y LA PIEL. Evite respirar los vapores o la niebla y el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Contiene metanol, cloruro de metileno y propulsor de hidrocarburo.

Se ha demostrado que el cloruro de metileno causa cáncer en animales de laboratorio. Los informes han asociado la sobreexposición repetida y prolongada a solventes con daños neurológicos y otros daños fisiológicos. El riesgo para su salud depende del nivel y la duración de la exposición. El uso indebido intencional de este producto al concentrar e inhalar vapores deliberadamente puede ser dañino o fatal. Evite respirar los vapores o la niebla y el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No bebas.

¡PELIGRO! CONTENIDO BAJO PRESIÓN. No lo perfore ni lo incinere. No almacenar ni exponer a temperaturas superiores a 120 ° F. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar estallidos.

PRIMEROS AUXILIOS: • INHALACIÓN: Primero mueva a la persona al aire fresco. Si no respira, administre respiración artificial. Llame al 911 o al centro de control de intoxicaciones (1-800-222-1222) o a la sala de emergencias. **• EXPOSICIÓN A LOS OJOS:** Enjuague inmediatamente los ojos afectados con agua. Llame al 911, o al centro de control de envenenamiento (1-800-222-1222), o a la sala de emergencias, tan pronto como sea posible. **• EXPOSICIÓN A LA PIEL:** Lave la piel inmediatamente con agua y jabón. Evite extender el material sobre la piel no afectada. Quítese la ropa y los zapatos contaminados y lávelos minuciosamente antes de volver a usarlos. Póngase en contacto con un profesional médico para obtener consejos. **• EN CASO DE INGESTIÓN:** llame INMEDIATAMENTE al 911 o al centro de control de intoxicaciones (1-800-222-1222) o a la sala de emergencias. NO induzca el vómito, a menos que lo indique el personal médico. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente.

IMPORTANTE Lea atentamente todas las instrucciones en la Hoja de datos técnicos y preocauciones sobre la SDS antes de su uso. Protéjase las manos con guantes y ojos resistentes a los solventes con gafas protectoras contra salpicaduras químicas.

INSTRUCCIONES DE USO: 1. Máscara de costuras y aberturas de recorte. Esto evitará que se penetre el nuevo acabado. **2.** Agite bien. Sostenga la lata en una posición vertical y apunte la flecha en la parte superior del botón lejos de usted. Rocíe a una distancia de aproximadamente 8 " a 12" de la superficie. Para evitar el pandeo en superficies verticales, use un movimiento hacia adelante y hacia atrás para aplicar una capa generosa y uniforme. **3.** Deje que el removedor funcione hasta que el acabado esté lleno de ampollas o suavizado por completo, generalmente dentro de 15 a 30 minutos. **4.** Retire la pintura con un raspador de plástico flexible y luego limpie con un paño húmedo para eliminar cualquier residuo. Permita que la superficie se seque antes de aplicar un nuevo acabado. Aplique imprimante al metal lo más pronto posible para evitar la oxidación rápida. **Nota:** Este producto puede no ser compatible con todas las superficies y todas las condiciones que rodean la aplicación. Antes de aplicarlo a cualquier superficie, siempre pruebe el producto en un área pequeña y poco visible para asegurarse de que no se produzcan daños. No recomendado para uso en fibra de vidrio, plásticos o cualquier otra superficie sintética. Para obtener los mejores resultados, aplique a temperaturas entre 65°F y 90°F, y evite la luz solar directa o la brisa fuerte.

IMPORTANTE: No lo use para remover pisos o cualquier lugar donde un removedor inflamable pueda ser peligroso. Proteja las áreas cercanas con un paño de plástico grueso. No lo use en linóleo, plástico, goma, baldosas de asfalto, fibra de vidrio u otros materiales sintéticos. Úse en un área pequeña porque los riesgos de salud y seguridad aumentarán dramáticamente cuando se use en áreas grandes. Si se aplica a una superficie vertical, comience en la parte inferior y trabaje hacia arriba porque los vapores pueden acumularse cerca del piso. **LIMPIEZA:** El área de trabajo y las herramientas se pueden limpiar con agua y jabón. Lavar los brazos y las manos con agua fría y jabón.

⚠ **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluido el cloruro de metileno, que en el estado de California es cancerígeno, y al metanol, que en el estado de California causa defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, vaya a www.p65warnings.ca.gov.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO USAR EN AVIONES.

Destinado para su uso en superficies automotrices.