



PREP-ALL®

COLOR CHECK

VERIFICACIÓN DE COLOR

• Visual Clearcoat Substitute

Sustituto transparente visual

• Glossy Appearance

Apariencia brillante

• Works on Solvent and Waterbased Automotive Coatings

Trabaja en recubrimientos a base de solventes automotrices y agua

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT. CONTENTS UNDER PRESSURE. Read entire label prior to use or storage.

¡PELIGRO! EXTREMAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR INCENDIOS O ENCENDERSE DE FORMA EXPLOSIVA. NOCIVO O LETAL SI SE INGIERE. VAPOR DAÑINO. IRRITANTE PARA LOS OJOS. CONTENIDO BAJO PRESIÓN.

Lea toda la etiqueta antes de usar o almacenar este producto.

15 OZ (425g)

Carefully read all instructions on the Technical Data Sheet and cautions on the SDS before use. Protect hands with solvent-resistant gloves and eyes with chemical splash goggles.

Directions for Use: Apply over basecoat on a spray out card to create a temporary clearcoat appearance for color matching. Can also be applied onto surface to enhance gloss and reveal surface imperfections.

Note: This product may not be compatible with all surfaces and all conditions surrounding application. Before applying to any surface, always test product in a small, inconspicuous area to ensure no damage will result. Do not use on metal or plastic bumpers that are hot to the touch. For best results, apply at temperatures between 65°F and 90°F, and avoid direct sunlight or strong breezes.

DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME, AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off all stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition during use and until all vapors are gone. Do not smoke. Keep away from electrical outlets and switches. Beware of static electricity generated by synthetic clothing and other sources. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS.** Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms and small, enclosed areas. If using indoors, open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area. If strong odor is noticed or you experience any dizziness – STOP – ventilation is inadequate. Leave area immediately. **IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT.** A dust mask does not provide protection against vapors.

DANGER! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT. Contains Petroleum Distillates. Reports have associated repeated and prolonged overexposure to solvents with neurological and other physiological damage. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Avoid breathing of vapors or mist and contact with skin, eyes and clothing. Do not swallow. **DANGER! CONTENTS UNDER PRESSURE.** Do not puncture or incinerate. Do not store at or expose to temperatures above 120°F. Exposure to heat or prolonged exposure to sun can cause bursting.

FIRST AID - IF SWALLOWED, contact your Poison Control Center at 1-800-222-1222, hospital emergency room or physician immediately. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention. **IN CASE OF SKIN CONTACT,** immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Aerosol Coating Category: Clear Coating
MAX M.I.R.: 0.85

For assistance with your project, call the Barr Help Line: **1-800-398-3892**
Monday thru Friday 8:00 A.M. - 4:30 P.M. CT
www.kleanstripauto.com

©2018 W.M. Barr & Co., Inc.
Memphis, TN 38113
All rights reserved
J8563

Product Number: ECC366

Lea cuidadosamente todas las instrucciones en la Hoja de Datos Técnicos y precauciones en la FDS antes de usar. Proteja sus manos con guantes resistentes a disolventes y sus ojos con gafas protectoras contra salpicaduras de sustancias químicas.

Instrucciones para el uso: Aplicar sobre la capa base en una tarjeta de pulverización para crear una apariencia de capa transparente temporal para igualar el color. También se puede aplicar sobre la superficie para mejorar el brillo y revelar las imperfecciones de la superficie.

Nota: Es posible que este producto no sea compatible con todas las superficies y todas las condiciones en las que se realice la aplicación. Antes de aplicar el producto a alguna superficie, siempre pruébelo en un área pequeña y discreta para asegurarse de que no va a producir daños. No use en parachoques de metal o plásticos que estén calientes al tacto. Para mejores resultados, aplique a temperaturas entre los 65°F y 90°F, y evite la luz solar directa o corrientes de aire fuertes.

¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. MANTÉNGASE ALEJADO DEL CALOR, CHISPAS, LLAMA Y TODA FUENTE DE IGNICIÓN. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR INCENDIOS O ENCENDERSE DE FORMA EXPLOSIVA. LOS VAPORES PUEDEN DESPLAZARSE A LARGAS DISTANCIAS HACIA OTRAS ÁREAS Y HABITACIONES FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO. No fume. Apague las llamas y luces piloto, así como hornillas, calentadores, motores eléctricos y cualquier otra fuente de ignición durante su uso y hasta que los vapores hayan desaparecido. **USE SÓLO CON VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA CONCENTRACIÓN DE VAPORES.** No lo use en áreas donde los vapores puedan acumularse y concentrarse, como en los sótanos, baños y áreas pequeñas y cerradas. En lo posible úselo en exteriores en un área abierta. Si lo usa en interiores, abra todas las ventanas y puertas y mantenga una ventilación adecuada con aire fresco que circule por toda el área de trabajo. Si nota un fuerte olor o experimenta un mareo leve – DETÉNGASE – la ventilación no es adecuada. Salga del área inmediatamente. **NO USE ESTE PRODUCTO SI EL ÁREA DE TRABAJO NO SE ENCUENTRA BIEN VENTILADA.** Una máscara antipolvo no proporciona protección contra los vapores.

¡PELIGRO! CONTENIDO BAJO PRESIÓN. No lo perforo ni lo incinere. No lo almacene ni lo exponga a temperaturas por encima de 120°F. La exposición al calor o exposición prolongada al sol puede hacer que estalle.

¡PELIGRO! NOCIVO O LETAL SI SE INGIERE. VAPOR DAÑINO. IRRITANTE PARA LOS OJOS. Contiene destilados de petróleo. Estudios efectuados asocian la sobre exposición repetida y prolongada a disolventes con daños neurológicos y fisiológicos. El uso inadecuado intencional al concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser nocivo o letal. Evite la inhalación de vapores y el contacto con los ojos, la piel y la ropa. No lo ingiera.

PRIMEROS AUXILIOS - EN CASO DE INGESTIÓN, pida instrucciones inmediatamente a su centro de Control de Envenenamiento al 1-800-222-1222, sala de emergencias del hospital o a su médico. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS,** lávese inmediatamente con agua y retire los lentes de contacto, continúe enjuagando por lo menos 15 minutos y luego obtenga atención médica de inmediato. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** lave inmediatamente con agua y jabón. Si la irritación continúa, obtenga atención médica.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

