Klean-Strip

AIRCRAFT

Intended for use on automotive and fiberglass surfaces. Designed specifically to remove two-component urethanes and epoxy finishes.
DO NOT USE TO STRIP BATHTUBS.
Carefully read all instructions on the Technical Data Sheet and cautions on the SDS before use. Protect hands with solvent-resistant gloves and eyes with chemical splash goggles.
Directions for Use: 1. Shake Well. Mask seams and trim openings. This will prevent bleed-back stripping of new finish. **2.** Pour remover into a metal container and flow on a thick coat with a chemical-resistant brush. If applying to a vertical surface, begin application at the bottom, as vapors are heavier than air and can accumulate near the floor. Apply to one section at a time, up to 9 sq. ft. Brush in one direction only. **3.** Check finish after 5 minutes to see if paint is ready to remove. Continue checking at 5 minute intervals. Stripper left on a fiberglass surface for an extended period of time can cause damage. **4.** Remove paint with a flexible plastic scraper, then rinse with water to remove any residue. Dry surface with a clean, oil-free cloth. Wait at least 48 hours before painting.
Note: This product may not be compatible with all surfaces and all conditions surrounding application. Before applying to any surface, always test product in a small, inconspicuous area to ensure no damage will result. Not recommended for use on any plastic or synthetic surface, other than fiberglass or SMC.
IMPORTANT: Do not use for stripping floors or any place where a flammable remover might be hazardous. Protect surrounding areas with a heavy plastic drop cloth. Use over a small area because health and safety risks will increase dramatically when used over large areas. **HELPFUL TIPS:** For best results, use in temperatures between 65˚F and 85˚F and away from hot sun. If applying to a vertical surface, begin at the bottom and work up because vapors can accumulate near the floor.

Para uso sobre superficies de auto y fibra de vidrio. Diseñado específicamente remover uretanos de dos componentes y acabados epoxi.
NO LO UTILICE PARA DESMONTAR BAÑERAS.
Lea atentamente todas las instrucciones de las Hoja de datos técnicos y precauciones de la FDS antes de usarlo. Proteja sus manos con guantes resistentes a disolventes y sus ojos con gafas protectoras contra salpicaduras de sustancias químicas.
Instrucciones para el uso: 1. Agite bien. Cubra aberturas de juntas y rebordes. Esto evitará que se afecte el nuevo acabado debido al reflujo. **2.** Vierta el removedor en un recipiente de metal y aplique una capa gruesa con una brocha resistente a productos químicos. Si se aplica a una superficie vertical, comience en la base, ya que los vapores son más pesados que el aire y pueden acumularse cerca del piso. Aplique a una sola sección a la vez, hasta 9 pies cuadrados. Cepille en una sola dirección. **3.** Revise el acabado después de 5 minutos para verificar si la pintura está lista para ser retirada. Continúe verificando en intervalos de 5 minutos. El removedor que permanece en una superficie de fibra de vidrio por un período de tiempo prolongado puede causar daño. **4.** Retire la pintura con una rasqueta de plástico flexible, luego enjuague con agua para eliminar cualquier residuo. Seque la superficie con un paño limpio y libre de aceite. Espere por lo menos 48 horas antes de pintar.
Nota: Es posible que este producto no sea compatible con todas las superficies y todas las condiciones en las que se realice la aplicación. Antes de aplicar el producto a alguna superficie, siempre pruébelo en un área pequeña y discreta para asegurarse de que no va a producir daños. No se recomienda su uso en cualquier superficie de plastico sintética excepto fibra de vidrio o SMC.
IMPORTANTE: No lo use para remover en pisos ni en lugares donde un removedor inflamable podría ser peligroso. No lo mezcle con ningún otro producto. Proteja las áreas adyacentes con un plástico grueso. Use en un área pequeña porque los peligros para la salud y la seguridad aumentarán dramáticamente al usarse en áreas grandes.
CONSEJOS ÚTILES: Para obtener mejores resultados, úselo en superficies a temperaturas entre los 65°F y 85°F y lejos de la luz directa del sol. Si lo aplica en una superficie vertical, comience en la parte inferior y trabaje hacia arriba porque los vapores pueden acumularse cerca del piso.

Klean-Strip

AIRCRAFT®

FIBERGLASS PAINT REMOVER

REMOVEDOR DE PINTURA PARA FIBRA DE VIDRIO

- **Starts Working in 5 Minutes**
  Empieza a actuar en 5 minutos
- **Formulated for All Painted Fiberglass Surfaces**
  Formulado para todas las superficies de fibra de vidrio
- **VOC Compliant**
  Cumple con VOC

FAST ACTING

DANGER! ☠ POISON. EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. MAY BE FATAL OR CAUSE BLINDNESS IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. INHALATION OF VAPORS MAY CAUSE DEATH. SKIN AND EYE IRRITANT. *Read entire label prior to purchase, use or storage.*
¡PELIGRO! ☠ VENENO. EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. VAPORES PUEDEN PROVOCAR COMBUSTIONES SÚBITAS O INFLAMARSE DE MANERA EXPLOSIVA. PUEDE SER LETAL O CAUSAR CEGUERA SI SE INGIERE. VAPOR DAÑINO. INHALAR LOS VAPORES PUEDE CAUSAR LA MUERTE. IRRITANTE PARA LOS OJOS Y LA PIEL. *Lea toda la etiqueta antes de la compra, usar o almacenar.*

DO NOT USE TO STRIP BATHTUBS · NO LO UTILICE PARA DESMONTAR BAÑERAS

ONE GALLON (3.785 L)

Klean-Strip

AIRCRAFT®

FIBERGLASS PAINT REMOVER

REMOVEDOR DE PINTURA PARA FIBRA DE VIDRIO

- **Starts Working in 5 Minutes**
  Empieza a actuar en 5 minutos
- **Formulated for All Painted Fiberglass Surfaces**
  Formulado para todas las superficies de fibra de vidrio
- **VOC Compliant**
  Cumple con VOC

FAST ACTING

DO NOT USE TO STRIP BATHTUBS · NO LO UTILICE PARA DESMONTAR BAÑERAS

Product Number
GAF354

DANGER! ☠ POISON. EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. MAY BE FATAL OR CAUSE BLINDNESS IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. SKIN AND EYE IRRITANT. MAY BE FATAL IF USED IN ENCLOSED AND UNVENTILATED AREAS. USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS. Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms, bathtubs, closets, or other small enclosed areas. Whenever possible use outdoors in an open air area. If using indoors open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area and across floor. IF STRONG ODOR IS NOTICED OR YOU EXPERIENCE ANY DIZZINESS, EYE-WATERING, OR HEADACHE – STOP! VENTILATION IS INADEQUATE. LEAVE AREA IMMEDIATELY, AND GET FRESH AIR. IF THE WORK AREA IS NOT WELL-VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT. If used properly, a respirator may offer additional protection. Obtain professional advice before using. A dust mask does not provide protection against vapors.
Contains: Acetone, Methanol, Methylene Chloride and Toluene. Cannot be made non-poisonous. Methylene Chloride has been shown to cause cancer in laboratory animals. The risk to your health depends on the level and duration of exposure. Reports have associated repeated and prolonged overexposure to solvents with neurological and other physiological damage. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Avoid breathing of vapors or mist and contact with skin, eyes, and clothing. Do not take internally.
⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including Methylene Chloride, which is known to the state of California to cause cancer, and Toluene and Methanol, which are known to the state of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information, go to www.p65warnings.ca.gov.
FIRST AID - IF SWALLOWED, immediately call your poison-control center, hospital emergency room, or physician for instructions. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention. **IN CASE OF SKIN CONTACT,** irritation may result. Immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention. **INHALATION:** If inhalation of this material occurs and adverse effects result, move person to fresh air and keep comfortable for breathing, then get immediate medical attention. **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**
IMPORTANT INFORMATION: 1. ALWAYS use outdoors, if possible. If using indoors, open ALL windows and interior and exterior doors, and maintain moving fresh air across the workplace and floor. **2.** NEVER use in basements, bathrooms, closets, or other small and enclosed spaces. **3.** If strong odor is noticed, or you experience any dizziness, eye-watering, or headache, STOP using product and leave work area immediately, and get fresh air. **4.** ALWAYS wear chemical resistant gloves and chemical splash goggles. **IMPORTANT:** Do not use for stripping floors or any place where a flammable remover might be hazardous. Protect surrounding areas with a heavy plastic drop cloth. Use over a small area because health and safety risks will increase dramatically when used over large areas. **HELPFUL TIPS:** For best results, use in temperatures between 65˚F and 85˚F and away from hot sun. If applying to a vertical surface, begin at the bottom and work up because vapors can accumulate near the floor. **CLEAN UP:** Return unused stripper to the original container. The work area and tools can be cleaned up with soap and water. Wash arms and hands with cold water and soap.
DO NOT USE ON AIRCRAFT. **DO NOT USE TO STRIP BATHTUBS.**

¡PELIGRO! ☠ VENENO. EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. VAPORES PUEDEN PROVOCAR COMBUSTIONES SÚBITAS O INFLAMARSE DE MANERA EXPLOSIVA. PUEDE SER LETAL O CAUSAR CEGUERA SI SE INGIERE. VAPOR DAÑINO. IRRITANTE PARA LOS OJOS Y LA PIEL. PUEDE SER FATAL SI SE USA EN ÁREAS SIN VENTILACIÓN Y CERRADAS. USE SÓLO CON VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA CONCENTRACIÓN DE VAPORES. No lo use en áreas donde los vapores se pueden acumular y concentrar, tales como sótanos, baños, bañeras, armarios o en otras pequeñas áreas cerradas. Siempre que sea posible utilícelo en el exterior, en una zona al aire libre. Si se utiliza bajo techo, abra todas las ventanas y las puertas y mantenga una ventilación cruzada de aire fresco en movimiento a través del área de trabajo y del suelo. SI PERCIBE UN OLOR FUERTE O EXPERIMENTA UN POCO DE MAREO, LAGRIMEO O DOLOR DE CABEZA - ¡DETÉNGASE! LA VENTILACIÓN ES INADECUADA. ABANDONE LA ZONA INMEDIATAMENTE Y TOME AIRE FRESCO. SI EL ÁREA DE TRABAJO NO ESTÁ BIEN VENTILADA, NO USE ESTE PRODUCTO. Si se usa correctamente, una máscara antigás puede ofrecer una protección adicional. Obtenga asesoría profesional antes de usarla. Una máscara para el polvo no otorga protección contra los vapores.
Contiene: Acetona, metanol, cloruro de metileno y tolueno. No puede ser elaborado sin estas sustancias tóxicas. Se ha demostrado que el cloruro de metileno causa cáncer en animales de laboratorio. El riesgo para su salud depende del nivel y la duración de la exposición. Estudios efectuados asocian la sobre exposición repetida y prolongada a disolventes con daños neurológicos y fisiológicos. El uso inadecuado intencional al concentrar e inhalar deliberadamente el contenido pude ser nocivo o letal. Evite la inhalación de vapores y el contacto con los ojos, la piel y la ropa. No lo ingiera.
⚠ **ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a usted a químicos incluyendo el Cloruro de metileno, los cuales de acuerdo con el estado de California, pueden causar cáncer, y el tolueno y metanol el cual, de acuerdo con el estado de California, puede causar defectos congénitos y otros daños reproductivos. Para más información, visite www.p65warnings.ca.gov.
PRIMEROS AUXILIOS - EN CASO DE INGESTIÓN, pida instrucciones inmediatamente a su centro de control de envenenamiento, a la sala de emergencia de su hospital o a su médico para obtener indicaciones. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS,** lávese inmediatamente con agua y retire los lentes de contacto, continúe enjuagando por lo menos 15 minutos y luego obtenga atención médica de inmediato. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** podría causar irritación. Lávese con agua y jabón inmediatamente. Si la irritación continúa, obtenga atención médica. **INHALACIÓN:** Si se inhala de este producto y como resultado se presentan efectos adversos, ubique a la persona en un lugar con aire fresco y manténgalo cómodo para respirar y, a continuación, consiga atención médica de inmediato. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**
INFORMACIÓN IMPORTANTE: 1. Utilícelo SIEMPRE al aire libre, si es posible. Si se utiliza bajo techo, abra TODAS las ventanas y puertas interiores y exteriores, mantenga una ventilación cruzada de aire fresco en movimiento a través del área de trabajo y del suelo. 2. NUNCA lo utilice en sótanos, baños, armarios o en otros espacios pequeños y cerrados. **3.** Si percibe un olor fuerte o experimenta un poco de mareo, lagrimeo o dolor de cabeza, DETÉNGA su uso y abandone el área de trabajo de inmediato, y tome aire fresco. **4.** SIEMPRE use guantes resistentes a los químicos y gafas protectoras. **IMPORTANTE:** No lo use para remover en pisos ni en lugares donde un removedor inflamable podría ser peligroso. No lo mezcle con ningún otro producto. Proteja las áreas adyacentes con un plástico grueso. Use en un área pequeña porque los peligros para la salud y la seguridad aumentarán dramáticamente al usarse en áreas grandes. CONSEJOS ÚTILES: Para obtener mejores resultados, úselo en superficies a temperaturas entre los 65°F y 85°F y lejos de la luz directa del sol. Si lo aplica en una superficie vertical, comience en la parte inferior y trabaje hacia arriba porque los vapores pueden acumularse cerca del piso. LIMPIEZA: Devuelva cualquier removedor que haya sobrado en la botella al tarro. El área de trabajo y las herramientas pueden limpiarse con agua y jabón. Lávese los brazos y las manos con agua fría y jabón.
NO USAR EN AVIONES. **NO LO UTILICE PARA DESMONTAR BAÑERAS.**

Product Category: Paint Remover
MAX V.O.C: 50% by weight

©2017 W.M. Barr & Co., Inc.,
Memphis, TN 38113

www.kleanstripauto.com
All Rights Reserved

For assistance with your project,
call the Barr Help Line: **1-800-398-3892**
Monday thru Friday 8:00 A.M. - 4:30 P.M. CT

Product Number: **GAF354**

0 30192 35425 4

J8343