



THIS PRODUCT IS DESIGNED FOR APPLICATION BY TRAINED PROFESSIONALS USING PROPER EQUIPMENT UNDER CONTROLLED CONDITIONS. THIS PRODUCT IS NOT INTENDED FOR SALE TO THE GENERAL PUBLIC.

Carefully read all instructions on the Technical Data Sheet and cautions on the MSDS before use. Protect hands with solvent-resistant gloves and eyes with chemical splash goggles. Shake thoroughly and filter before each use to secure uniform mixture.

Adhesion Promoter for Plastic Parts: Clean all areas to be painted with Bulldog Abrasive Cleaner. Rinse thoroughly with water and allow to dry. Using a spray gun, apply an even, light mist coat. After 5 minutes a second mist coat may be applied. Wait 25 to 30 minutes before applying the next coating.

Sealer over Primed Surfaces: Sand as normal. Clean area thoroughly with Prep All Wax & Grease Remover or other high-quality cleaner. Wipe thoroughly with a clean rag until dry. Using a spray gun, apply 1 to 2 mist coats, waiting about 5 to 10 minutes between coats. Wait 25 to 30 minutes before applying the next coating.

Cleanup: All tools and spills should be cleaned immediately with lacquer thinner. Care should be taken to keep lacquer thinner away from freshly finished surfaces.

Note: This product may not be compatible with all surfaces and all conditions surrounding application. Before applying to any surface, always test product in a small, inconspicuous area to ensure no damage will result.

ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA SER APLICADO POR PROFESIONALES CAPACITADOS QUE USE EQUIPO APROPIADO BAJO CONDICIONES CONTROLADAS. ESTE PRODUCTO NO ESTÁ DISEÑADO PARA SER PUESTO EN VENTA AL PÚBLICO GENERAL.

Lea atentamente todas las instrucciones de las Hojas de datos técnicos y precauciones de la MSDS (hoja de datos de seguridad de material) antes de usarlo. Proteja sus manos con guantes resistentes a disolventes y sus ojos con gafas protectoras contra salpicaduras de sustancias químicas. Agite completamente y filtre antes de cada uso para asegurar una mezcla uniforme.

Promotor de adhesión para partes de plástico: Limpie todas las partes que serán pintadas con el Limpiador abrasivo Bulldog. Enjuague con abundante agua y deje secar. Usando una pistola rociadora, aplique una capa uniforme y ligera. Después de 5 minutos se puede aplicar una segunda capa. Espere de 25 a 30 minutos antes de aplicar la siguiente capa.

Sellador sobre superficies con imprimante: Lije como de costumbre. Limpie el área cuidadosamente con el Removedor de cera y grasa Prep All Wax & Grease u otro limpiador de alta calidad. Seque cuidadosamente con un trapo limpio hasta que quede completamente seco. Usando una pistola rociadora, aplique de 1 a 2 capas, espere de 5 a 10 minutos entre cada aplicación. Espere de 25 a 30 minutos antes de aplicar la siguiente capa.

Limpieza: Todas las herramientas y derrames deben limpiarse inmediatamente con diluyente de laca. Debe tenerse cuidado en mantener el diluyente de laca lejos de las superficies recién pintadas.


Nota: Es posible que este producto no sea compatible con todas las superficies y todas las condiciones en las que se realice la aplicación. Antes de aplicar el producto a alguna superficie, siempre pruébelo en un área pequeña y discreta para asegurarse de que no va a producir daños.



BULLDOG®

SEALER & ADHESION PROMOTER

SELLADOR Y PROMOTOR DE ADHESIÓN



• **Seals* primed metal & plastic surfaces**

Sella* las superficies de metal y plástico con imprimante

• **Makes paint stick**

Hace que la pintura se pegue

• **Fills scratches**

Cubre las rayaduras

DANGER! FLAMMABLE. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. SKIN AND EYE IRRITANT. Read other cautions on back panel.

¡PELIGRO! INFLAMABLE. NOCIVO O LETAL SI SE INGIERE. VAPOR DAÑINO. IRRITANTE PARA LOS OJOS Y LA PIEL. Lea acerca de otras precauciones en el panel posterior.

ONE GALLON (3.785 LITER)



BULLDOG®

SEALER & ADHESION PROMOTER

SELLADOR Y PROMOTOR DE ADHESIÓN



• **Seals* primed metal & plastic surfaces**

Sella* las superficies de metal y plástico con imprimante

• **Makes paint stick**

Hace que la pintura se pegue

• **Fills scratches**

Cubre las rayaduras

Product Number

GBDS12326

DANGER! FLAMMABLE. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. VAPORS MAY TRAVEL LONG DISTANCES TO OTHER AREAS AND ROOMS AWAY FROM WORKSITE. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition anywhere in the structure, dwelling or building during use and until vapors are gone from the worksite and all areas away from worksite. Keep away from electrical outlets and switches. Beware of static electricity that may be generated by synthetic clothing and other sources. Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements or small enclosed areas. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS.** Whenever possible, use in an open air area. If using indoors, maintain a strong ventilation of moving fresh air through the work area. If strong odor is noticed or you experience slight dizziness, headache, nausea or eye watering - **STOP** - ventilation is inadequate. Leave area immediately. If the work area is not well ventilated, you **MUST** use a properly fitted and maintained NIOSH-approved respirator for organic solvent vapors. A dust mask does not provide protection against vapors.

DANGER! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. VAPOR HARMFUL. SKIN AND EYE IRRITANT. Contains Xylene, Petroleum Distillates, t-Butyl Acetate, Methyl Acetate, Methyl Amyl Ketone and Styrene. Reports have associated repeated and prolonged overexposure to solvents with neurological and other physiological damage. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Do not take internally. Avoid breathing of vapors or mist and contact with skin and eyes. Close container and store upright after each use. Do not reuse this container.

WARNING: Using this product will expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer and reproductive harm.

FIRST AID - IF SWALLOWED, call your poison control center, hospital emergency room or physician immediately for instructions.

IN CASE OF EYE CONTACT, immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention.

IN CASE OF SKIN CONTACT, immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

¡PELIGRO! INFLAMABLE. MANTÉNGASE ALEJADO DEL CALOR, CHISPAS, LLAMA Y TODA FUENTE DE IGNICIÓN. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR INCENDIOS O ENCENDERSE DE FORMA EXPLOSIVA. LOS VAPORES PUEDEN DESPLAZARSE A LARGAS DISTANCIAS HACIA OTRAS ÁREAS Y HABITACIONES FUERA DEL ÁREA DE TRABAJO. No fume. Apague las llamas y luces piloto, así como hornillas, calentadores, motores eléctricos y cualquier otra fuente de ignición en cualquier parte de la estructura, vivienda o construcción durante el uso y hasta que los vapores hayan desaparecido del lugar de trabajo y todas las áreas lejos del lugar de trabajo. Manténgalo alejado de interruptores y tomacorrientes eléctricos. Tenga en cuenta la electricidad estática que puede ser generada por la ropa sintética y otras fuentes. No lo use en áreas dónde los vapores puedan acumularse y concentrarse, como en sótanos o áreas pequeñas y cerradas. **USE SÓLO CON VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA CONCENTRACIÓN DE VAPORES.** Siempre que sea posible, use en un área bien ventilada. Si lo usa en interiores, mantenga una ventilación adecuada con aire fresco que circule por toda el área de trabajo. Si nota un fuerte olor o experimenta un leve mareo, dolor de cabeza, náusea o lagrimeo en sus ojos - **DETÉNGASE** - la ventilación es inadecuada. Salga del área inmediatamente. Si el área de trabajo no se encuentra bien ventilada, usted **DEBE** usar un respirador aprobado por NIOSH debidamente acondicionado y cuidado contra vapores de disolventes orgánicos. Una máscara antipolvo no proporciona protección contra los vapores.

¡PELIGRO! NOCIVO O LETAL SI SE INGIERE. VAPOR DAÑINO. IRRITANTE PARA LOS OJOS Y LA PIEL. Contiene xileno, destilados de petróleo, acetato de t-Butilo, acetato de metilo, metilo amilo ketona y estireno. Estudios efectuados asocian la sobre exposición repetida y prolongada a disolventes con daños neurológicos y fisiológicos. El uso inadecuado intencional al concentrar e inhalar deliberadamente el contenido puede ser nocivo o fatal. No lo ingiera. Evite la inhalación de vapores y el contacto con los ojos y la piel. Cierre el recipiente y almacene de forma vertical después de cada uso. No reutilice este recipiente.

ADVERTENCIA: El uso de este producto lo expondrá a productos químicos que son conocidos en el estado de California por causar cáncer y al sistema reproductivo.

PRIMEROS AUXILIOS - EN CASO DE INGESTIÓN pida instrucciones inmediatamente a su centro de control de envenenamiento, sala de emergencias del hospital o a su médico.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, lávese inmediatamente con agua y retire los lentes de contacto, continúe enjuagando por synonyms menos 15 minutos y luego obtenga atención médica de inmediato.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL, lave inmediatamente con agua y jabón. Si la irritación continúa, obtenga atención médica.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

*This product cannot be used as a sealer in California.
*Este producto no se puede usar como sellador en California.

For assistance with your project,
call the Barr Help Line: **1-800-398-3892**
Monday thru Friday 8:00 A.M. - 4:30 P.M. CT
www.bulldogsticks.com www.kleanstripauto.com

Product Number: **GBDS12326**

All Rights Reserved

Patent Pending

©2008 W.M. Barr & Co., Inc., Memphis, TN 38113

J4590

